


# TEXIM® SKLOTEFLON



## VYUŽITÍ

- díky vynikajícím vlastnostem teflonu nalézá tato tkanina velmi široké uplatnění
- dobrá chemická a mechanická odolnost, nepřilnavé
- v textilním, chemickém průmyslu i letectví
- využívá se i výborných izolačních vlastností v elektrotechnice

## SLOŽENÍ

- tkanina ze skelných vláken impregnovaná disperzí PTFE

## PRODUKTY

- role š. 1000 mm, délka 30m
- tloušťky 0,076mm | **0,127mm** | 0,152mm | **0,254mm**
- vyrábí se s i bez samolepicí vrstvy

Dostupné i jako samolepicí pásy:  
0,13 x 19mm - 10m  
0,20 x 19mm - 10m

## TECHNICKÁ DATA tl. 0,127mm

Teplotní odolnost	°C	-72 až +260
Barva		běžová
Poteflonování	%	66
Pevnost v tahu osnovy	N/mm	23
Váha skloteflonové tkaniny	g/m <sup>2</sup>	250
Váha lepicí vrstvy	g/m <sup>2</sup>	55

## TECHNICKÁ DATA tl. 0,254mm

Teplotní odolnost	°C	-72 až +260
Barva		běžová
Poteflonování	%	58
Pevnost v tahu osnovy	N/mm	30
Váha skloteflonové tkaniny	g/m <sup>2</sup>	485
Váha lepicí vrstvy	g/m <sup>2</sup>	55