



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Expandované NBR/PVC

Složení: NBR/PVC

Hlavní využití:

- tepelná a zvuková izolace, těsnění revizních dveří, průlezů
- voděodolné a tlumí vibrace
- použití ve stavebnictví, elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, automotive a všeobecný průmysl
- barva černá

Dodávané rozměry:

- role šíře 1000mm
- tloušťka 2mm | 3mm | 5mm
- pásy dle poptávky
- možnost těsnění dle vzoru, výkresu
- možno se samolepicí vrstvou i bez
- vlastní výroba = rychlé dodací termíny

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Technická data:

Hustota	75 kg/m ³ (+/-20)
Teplotní odolnost	- 40°C +100°C
Teplotní odolnost	při 105°C smrštění o 6%
Tažnost	>120%
Pevnost v tahu (ASTM D412)	2,5 kg/cm ² (250 kPa)
Odolnost proti roztržení (ASTM D624)	3kg/cm (0,3 kN/m)
Tepelná vodivost	0,040 w/m.k

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.