AT803L

AKRYLOVÉ VLÁKNO, IMPREGNACE PTFE

Vysoce kvalitní pletená ucpávka z akrylového vlákna, impregnovaná roztokem PTFE. Je určená pro dynamické i statické použití. Neobsahuje barviva, takže nehrozí znečištění okolního prostředí.



TEPLOTA	−100 až +260 °C	ROZSAH PH	2–12
TLAK - ROTAČNÍ	do 50 bar	TLAK - VRATNÝ POHYB	do 80 bar
TLAK - VENTILY	do 100 bar	OBVODOVÁ RYCHLOST	do 12 m/s
PRŮŘEZ	kruhový a čtvercový, 4–35 mm		

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- pro dynamické i statické použití
- neobsahuje barviva

VHODNÉ PRO

Rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby a víka. Pitná voda, pára, plyny, většina rozpouštědel, mírně kyselé a zásadité chemikálie.

Č. LISTU TL/2026/AT803L VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz
+420 495 545 541
texim@texim.cz