BL01

BAVLNA, LOJOVÁ IMPREGNACE

Vysoce kvalitní pletená ucpávka z bavlněné příze, napuštěná lojovou impregnací.
Je určená pro dynamické i statické použití.



TEPLOTA	do 80 °C
TLAK - ROTAČNÍ	do 10 bar
TLAK - VENTILY	do 50 bar
PRŮŘEZ	kruhový a čtvercový, 4–50 mm

ROZSAH PH	6–9
TLAK - VRATNÝ POHYB	do 15 bar
OBVODOVÁ RYCHLOST	do 10 m/s

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- pro dynamické i statické použití
- doporučená i pro pitnou vodu, jedlé tuky, víno a ovocné šťávy

VHODNÉ PRO

Rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby a víka. Průmyslová voda, solanka, neutrální roztoky solí, vodní pára, organická rozpouštědla, pitná voda, jedlé tuky, oleje, víno a ovocné šťávy; potravinářský průmysl, pivovary a lihovary.

Č. LISTU TL/2026/BL01 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz
+420 495 545 541
texim@texim.cz