Pryž CR

POLYCHLOROPRENOVÝ KAUČUK

Černá pryžová deska z polychloroprenového kaučuku o tvrdosti 60 Shore A. Má dobré fyzikální vlastnosti a dobrou adhezi, odolává stárnutí, povětrnosti, ozonu a ohni (je samozhášivá) a dobře odolává rozpouštědlům a olejům.



MATERIÁL	CR	BARVA	černá
TVRDOST	60 ± 5 Shore A	HUSTOTA	1,45 g/cm³
PEVNOST V TAHU	8 MPa	TAŽNOST PŘI PŘETRŽENÍ	250 %
TEPLOTA	–30 až +85 °C	TLOUŠŤKA	1–12 mm
ROLE	šíře 1200 mm	VLOŽKA	s plátnem i bez plátna

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- odolná stárnutí, povětrnosti, ozonu a ohni, samozhášivá
- dobrá adheze
- dobrá odolnost rozpouštědlům a olejům

VHODNÉ PRO

Těsnění vystavená povětrnosti a ozonu, pro rozpouštědla a oleje. Přírubová těsnění podle ČSN, EN, DIN a ASME a těsnění podle výkresu nebo vzoru včetně děr pro šrouby.

Č. LISTU TL/2026/CR-60 VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz