Pryž EPDM

ETYLEN-PROPYLEN-DIENOVÝ KAUČUK

Černá pryžová deska z EPDM o tvrdosti 60 Shore A. Má velmi dobré fyzikální vlastnosti, odolává povětrnosti, ozonovému stárnutí a UV záření a odolává chemikáliím, vysokým teplotám, alkáliím a alkoholům. Odolnost proti ropným látkám je nízká.



MATERIÁL	EPDM	BARVA	černá
TVRDOST	60 ± 5 Shore A	HUSTOTA	1,22 g/cm³
PEVNOST V TAHU	10 MPa	TAŽNOST PŘI PŘETRŽENÍ	400 %
TEPLOTA	–40 až +125 °C, krátkodobě +140 °C	TLOUŠŤKA	1–12 mm
ROLE	šíře 1200 mm	VLOŽKA	s plátnem i bez plátna

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- odolná povětrnosti, ozonovému stárnutí a UV záření
- odolnost chemikáliím, vysokým teplotám, alkáliím a alkoholům
- nízká odolnost proti ropným látkám

VHODNÉ PRO

Těsnění pro venkovní použití, zásady a alkoholy bez kontaktu s ropnými látkami. Přírubová těsnění podle ČSN, EN, DIN a ASME a těsnění podle výkresu nebo vzoru včetně děr pro šrouby.

Č. LISTU TL/2026/EPDM-60 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz