GI306

EXPANDOVANÝ GRAFIT S NEREZOVÝM DRÁTEM

Ucpávka z čistého expandovaného grafitu zesíleného nerezovým drátem, napuštěná inhibitorem koroze. Díky přirozené přizpůsobivosti a mazací schopnosti je určená pro ventily s lineárním i rotačním pohybem hřídele při nízkém stlačení.



TEPLOTA	−200 až +450 °C	TEPLOTA V PÁŘE	do 650 °C
ROZSAH PH	0–14	TLAK - VRATNÝ POHYB	do 200 bar
TLAK - VENTILY	do 400 bar	OBVODOVÁ RYCHLOST	do 2 m/s
PRŮŘEZ	čtvercový, 4–35 mm		

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- velmi nízký koeficient tření
- výborná odolnost proti chemikáliím, vysokým teplotám a tlakům
- napuštěná inhibitorem koroze

VHODNÉ PRO

Ventily s lineárním i rotačním pohybem hřídele. Papírenský, petrochemický a chemický průmysl, elektrárny, těsnění páry, mixéry, hnětiče a podobně.

Č. LISTU TL/2026/GI306 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz