K-TAPE

KERAMICKÁ PŘÍZE, NEREZOVÝ DRÁTEK

K-TAPE je tkaný pás z keramické příze zesílené v osnově i v útku nerezovým drátkem. Slouží jako statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny při vysokých teplotách.



MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA	1050 °C	BOD TAVENÍ	1260 °C
ŠÍŘE	20–250 mm	TLOUŠŤKA	2–5 mm
PÁSY	šíře 1000 mm, tloušťka 2 a 3 mm		

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- keramická příze s nerezovým drátkem v osnově i v útku
- statické těsnění

VHODNÉ PRO

Statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny: vzduchotechnické rozvody, těsnění kotlů, pecí, poklopů, dveří a vík.

Č. LISTU TL/2026/K-TAPE **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz