KP10

KERAMICKÁ PŘÍZE, NEREZOVÝ DRÁT

KP10 je vysoce kvalitní tepelně izolační těsnění z keramické příze, pletené dvoudráhovou konstrukcí v celém průřezu. Keramická příze je zesílená nerezovým drátem. Je určené jako statické těsnění a pro izolaci při vysokých teplotách.



MAX. DOPORUČENÁ TEPLOTA	1050 °C	BOD TAVENÍ	1260 °C
PRŮŘEZ	čtvercový, kruhový i obdélníkový	ROZMĚRY	5–70 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- izolace při vysokých teplotách
- vhodné pro tekutý hliník a zinek
- statické těsnění

VHODNÉ PRO

Statická těsnění kotlů, boilerů, forem ingotů a poklopů; izolace při vysokých teplotách, tekutý hliník a zinek. Dobrá odolnost vůči většině chemikálií mimo kyselinu fluorovodíkovou, výrobky na bázi fosforu a jejich koncentráty.

Č. LISTU TL/2026/KP10 VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz