Pryž NBR

NITRIL-BUTADIENOVÝ KAUČUK

Černá pryžová deska z nitril-butadienového kaučuku o tvrdosti 65 Shore A, určená pro výrobu těsnicích prvků. Má dobré fyzikální vlastnosti, dobře odolává ve styku s tuky a odolává minerálním a živočišným olejům.



MATERIÁL	NBR	BARVA	černá
TVRDOST	65 ± 5 Shore A	HUSTOTA	1,4 g/cm³
PEVNOST V TAHU	4,0 MPa	TAŽNOST PŘI PŘETRŽENÍ	250 %
TEPLOTA	−30 až +70 °C	TLOUŠŤKA	1–12 mm
ROLE	šíře 1200 mm		

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- dobrá odolnost ve styku s tuky
- odolná minerálním a živočišným olejům
- určená pro výrobu těsnicích prvků

VHODNÉ PRO

Těsnicí prvky pro minerální a živočišné oleje a tuky. Přírubová těsnění podle ČSN, EN, DIN a ASME a těsnění podle výkresu nebo vzoru včetně děr pro šrouby.

Č. LISTU TL/2026/NBR-65 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz