Pryž Super NBR

NITRIL-BUTADIENOVÝ KAUČUK

Černá pryžová deska z nitril-butadienového kaučuku o tvrdosti 70 Shore A pro těsnění v trvalém kontaktu s palivy a oleji. Výborně odolává naftě, benzínu, tukům, alifatickým a aromatickým olejům a propan-butanu.



MATERIÁL	NBR	BARVA	černá
TVRDOST	70 ± 5 Shore A	HUSTOTA	1,3 g/cm³
PEVNOST V TAHU	13 MPa	TAŽNOST PŘI PŘETRŽENÍ	300 %
TEPLOTA	–40 až +130 °C	TLOUŠŤKA	2–6 mm
ROLE	šíře 1400 mm	VLOŽKA	bez plátna

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- výborná odolnost v trvalém kontaktu s naftou a benzínem
- tuky, alifatické a aromatické oleje
- propan-butan

VHODNÉ PRO

Těsnění v trvalém kontaktu s palivy, oleji, tuky a propan-butanem. Přírubová těsnění podle ČSN, EN, DIN a ASME a těsnění podle výkresu nebo vzoru včetně děr pro šrouby.

Č. LISTU TL/2026/NBR-SUPER-70 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz