Profil FKM

FKM (FPM, FLUORKAUČUK), 75 SHORE A

Kulatý profil z fluorkaučuku, speciálního materiálu pro O-kroužky. Hodí se do prostředí minerálních olejů, dobře odolává ozonu a chemikáliím, aromatickým i alifatickým uhlovodíkům a má minimální plynovou propustnost. Odolává horké vodě a páře do 180 °C.

TVRDOST	75 Shore A (ASTM D2240)	PRACOVNÍ TEPLOTA	–20 až +200 °C
HORKÁ VODA A PÁRA	do 180 °C	BARVA	černá
KULATÉ PROFILY	⌀ 1,5–30 mm		

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- speciální materiál pro O-kroužky
- minerální oleje, ozon, chemikálie, aromatické a alifatické uhlovodíky
- minimální plynová propustnost
- lepené O-kroužky: rychlá dostupnost, i velké průměry, menší skladové zásoby
- lepené O-kroužky jen pro statické těsnění

VHODNÉ PRO

Lepené O-kroužky a statická těsnění v prostředí minerálních olejů, chemikálií, horké vody a páry.

Č. LISTU TL/2026/PROFILE-FKM-75 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz