Profil MVQ (silikon)

MVQ (SILIKONKAUČUK), 60 SHORE A

Silikonový profil s výbornou teplotní a chemickou odolností, odolný UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům. Neovlivňuje médium, je nenasákavý a nepropouští vodu. Dodává se v kulatém, čtvercovém a obdélníkovém průřezu a podle výkresu či vzorku.

TVRDOST	60 Shore A (ASTM D2240)
BARVA	bílá, ostatní na poptávku
KULATÉ PROFILY	⌀ 1–30 mm
PROVEDENÍ	i obdélníkové profily a profily podle výkresu či vzorku

PRACOVNÍ TEPLOTA	–55 až +175 °C
SKLADOVACÍ DOBA	10 let
ČTVERCOVÉ PROFILY	5 × 5 až 30 × 30 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- výborná teplotní a chemická odolnost
- odolný UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům
- vhodný pro potravinářské účely, neovlivňuje médium
- nenasákavý, nepropouští vodu

VHODNÉ PRO

Těsnění s vysokými nároky na teplotní a chemickou odolnost a povětrnost.

Č. LISTU TL/2026/PROFILE-MVQ-60 VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz