S-TAPE

TKANINA Z TEXTUROVANÉ SKLENĚNÉ PŘÍZE TYPU E

S-TAPE je tkaný pás, případně úzký pásek, z vysoce kvalitní texturované skleněné příze typu E o síle 9 mikronů v osnově i v útku. Pás je velmi pružný a přizpůsobivý, se značnou mechanickou odolností a vysokou izolační schopností. Těsnění je nehořlavé.



MAX. TRVALÁ PRACOVNÍ TEPLOTA	550 °C	MAX. TEPLOTA	600 °C
ROZSAH PH	3–12	ŠÍŘE	5–250 mm
TLOUŠŤKA	1–6 mm	PROVEDENÍ	i bílé a podlepené oboustranně lepicí páskou

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- velmi pružná a přizpůsobivá, se značnou mechanickou odolností
- nehořlavá

VHODNÉ PRO

Statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny: vzduchotechnické rozvody, těsnění kotlů, pecí, poklopů, dveří a vík.

Č. LISTU TL/2026/S-TAPE **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz