Pryž SBR

STYREN-BUTADIENOVÝ KAUČUK

Černá pryžová deska ze styren-butadienového kaučuku o tvrdosti 70 Shore A. Je to běžná pryžová směs na těsnění pro všeobecné použití s dobrými fyzikálními vlastnostmi a dobrou otěruvzdorností. Olejům a ozonu odolává jen minimálně a nemá přijít do styku s kyselinami a tuky.



MATERIÁL	SBR	BARVA	černá
TVRDOST	70 ± 5 Shore A	HUSTOTA	1,5 g/cm³
PEVNOST V TAHU	4,0 MPa	TAŽNOST PŘI PŘETRŽENÍ	100 %
TEPLOTA	−20 až +70 °C	ROLE	šíře 1200 mm, tl. 1–12 mm; šíře 1400 mm, tl. 10 / 15 / 20 mm
DESKY	1000 × 1000 mm, tl. 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 mm	VLOŽKA	s plátnem i bez plátna

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- běžná pryžová směs na těsnění pro všeobecné použití
- dobrá otěruvzdornost
- minimální odolnost olejům a ozonu, ne pro kyseliny a tuky

VHODNÉ PRO

Těsnění pro všeobecné použití bez kontaktu s oleji, kyselinami a tuky. Přírubová těsnění podle ČSN, EN, DIN a ASME a těsnění podle výkresu nebo vzoru včetně děr pro šrouby.

Č. LISTU TL/2026/SBR-70 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz