TEXIM® ePTFE TAPE

100% EXPANDOVANÉ PTFE

TEXIM® ePTFE TAPE je přírubová těsnicí páska ze 100% expandovaného PTFE. Při stlačení se roztáhne do široké pásky, která se přizpůsobí všem nepravidelnostem příruby a utěsní drobné praskliny a nerovnosti. Hodí se pro nesériové aplikace, těsnění velkých průměrů, údržbu a servis a pro obtížně přístupné příruby.

TEPLOTNÍ ROZSAH	−240 až +270 °C	MAX. TLAK	40 bar
PH	0–14	ROZMĚRY (ŠÍŘKA × TLOUŠŤKA)	balení 25 m: 3 × 1,5 / 5 × 2 / 7 × 2,5 mm; balení 10 m: 10 × 3 / 12 × 4 / 14 × 5 / 17 × 6 / 15 × 3 / 25 × 3 mm; balení 5 m: 20 × 7 / 20 × 10 / 30 × 10 mm; jiné na poptávku

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- v souladu s FDA, DVGW VP 403 a BAM
- výborná tvarová přizpůsobivost
- odolná proti stárnutí, nekontaminující, nesráží se

VHODNÉ PRO

Všechna průmyslová odvětví: chemický a petrochemický průmysl, energetika, farmaceutický a potravinářský průmysl; nesériové aplikace, těsnění velkých průměrů a obtížně přístupné příruby.

Č. LISTU TL/2026/TEXIM-ePTFE-TAPE **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz