TG323

VLÁKNO GPTFE (PTFE SE ZAPOUZDŘENÝM GRAFITEM)

Velmi kvalitní pletená ucpávka čtyřdráhové konstrukce ze speciálního vlákna gPTFE, tedy PTFE vlákna se zapouzdřeným grafitem. Je určená pro dynamické použití.



TEPLOTA	−200 až +280 °C	ROZSAH PH	0–14
TLAK - ROTAČNÍ	do 35 bar	TLAK - VRATNÝ POHYB	do 100 bar
OBVODOVÁ RYCHLOST	do 25 m/s	PRŮŘEZ	čtvercový, 4–35 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- pro dynamické použití
- pro oleje, rozpouštědla, kyseliny a alkálie

VHODNÉ PRO

Rotační čerpadla, nízkotlaké ventily, pístnice a vřetena. Oleje, rozpouštědla, kyseliny a alkálie; petrochemický a chemický průmysl, pivovary, papírenský a cukrovarnický průmysl.

Č. LISTU TL/2026/TG323 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz