TGA726

PŘÍZE GPTFE S ARAMIDOVÝM JÁDREM

Speciální ucpávka pletená z příze gPTFE s aramidovým vláknem v jádře, lubrikovaná silikonovým olejem. Je určená pro rotační a vratná čerpadla a ventily.



TEPLOTA	–100 až +280 °C
TLAK - ROTAČNÍ	do 35 bar
TLAK - VENTILY	do 250 bar
PRŮŘEZ	čtvercový, kruhový a obdélníkový, 4–35 mm

ROZSAH PH	0–14
TLAK - VRATNÝ POHYB	do 150 bar
OBVODOVÁ RYCHLOST	do 20 m/s

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- dobrá chemická odolnost a nízký koeficient tření
- pro vysoké obvodové rychlosti a vysoké tlaky

VHODNÉ PRO

Rotační a vratná čerpadla a ventily. Voda, pára, inertní a agresivní plyny, rozpouštědla, minerální oleje, abrazivní média a kaly; rafinerie, chemický, petrochemický, farmaceutický, papírenský a cukrovarnický průmysl a pivovary.

Č. LISTU TL/2026/TGA726 VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz
+420 495 545 541
texim@texim.cz